

c

Betrieb:	Gefährdungsbeurteilung nach § 7 GefStoffV Gefährdung durch Hautkontakt	
		BGW
Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker		Datum: 2007

Arbeitsbereich:	
Art der Tätigkeit:	
Gefahrstoff/Produkt:	
Einwirkungsart: <i>Hautkontakt</i>	Ersatzstoffprüfung: <input type="checkbox"/>
Ausmaß der Exposition: <i>Abschätzung nach TRGS 401</i> Dauer der gefährdenden Tätigkeit :..... <i>x Stunden pro Tag</i>	
Schutzstufe nach GefStoffV: 1 2 3 4	
Zusätzliche Gefährdung durch Einatmen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Zusätzliche Gefährdung z.B. Brandgefahr:	ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>
Bewertung:	
Schutzmaßnahmen:	
Sachkunde der Beschäftigten:	
Betriebsanweisungen: (ab Schutzstufe 2 erforderlich)	
Schriftliche Einweisung (1x /Jahr und vor Aufnahme der Tätigkeit)	
Arbeitsmedizinische Vorsorge: <i>Angebot</i> 2-4h Feuchtarbeit <i>Pflicht</i> > 4h Feuchtarbeit	

Betrieb: Altenzentrum	Gefährdungsbeurteilung nach § 7 GefStoffV Gefährdung durch Hautkontakt	
		BGW
Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker		Datum: 2007

Arbeitsbereich: <i>Hauswirtschaft</i>	
Art der Tätigkeit: <i>Ansetzen der Gebrauchslösung aus dem Konzentrat</i>	
Gefahrstoff/Produkt: <i>Kombi-Desinfektionsreiniger</i>	
Einwirkungsart: <i>ggf. Hautkontakt</i>	Ersatzstoffprüfung: <i>Ist durchgeführt</i> <input checked="" type="checkbox"/>
Ausmaß der Exposition: <i>Abschätzung nach TRGS 401 – bei Benutzung von Handschuhen besteht keine Exposition</i>	
Dauer der gefährdenden Tätigkeit: <i>3 Minuten 2x am Tag</i>	
Schutzstufe nach GefStoffV: 1 2 3 4	
Zusätzliche Gefährdung durch Einatmen:	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Gefährdung z.B. Brandgefahr:	ja <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/>
Bewertung: <i>Die mögliche Expositionszeit ist gemessen an der Gesamtarbeitszeit sehr kurz, so dass bei Beachtung der Schutzmaßnahmen keine Gefährdung besteht.</i>	
Schutzmaßnahmen: <i>Tragen von Schutzhandschuhen (ungepuderte Latex), kein Essen, Trinken, bei der Arbeit, Schutzkleidung wird getragen. Da das Konzentrat als ätzend eingestuft ist, sollte eine Schutzbrille benutzt werden.</i>	
Sachkunde der Beschäftigten: <i>Entsprechend Einweisung</i>	
Betriebsanweisung: <i>vorhanden, siehe Ordner</i> (ab Schutzstufe 2 erforderlich)	
Schriftliche Einweisung (1x /Jahr und vor Aufnahme der Tätigkeit) <i>ist erfolgt, siehe Dokumentation im Arbeitsschutzordner</i>	
Arbeitsmedizinische Vorsorge: <i>keine, entsprechend TRGS 401</i> Angebot 2-4h Feuchtarbeit Pflicht > 4h Feuchtarbeit	

Betrieb:	Gefährdungsbeurteilung nach § 7 GefStoffV Gefährdung durch Einatmung	Version 1.0
		BiG Beratung im Gesundheitsschutz
Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker		Datum: 2007

Arbeitsbereich:				
Art der Tätigkeit :				
Gefahrstoff/Produkt :				
Einwirkungsart: <i>Einatmung</i>			Ersatzstoffprüfung: <input type="checkbox"/>	
Schutzstufe nach GefStoffV	1	2	3	4
Beurteilungsparameter:				
Schadstoffmenge pro Zeiteinheit:	<i>x Liter/ Monat</i>			
Lüftungssituation: Raumgröße:	<i>xxx cbm</i>	Luftwechselzahl: <i>1,5....</i>		
Dauer der Exposition:	<i>xx min/ Tag</i>			
Ausmaß der Exposition(AGW):	<i>z.B: gering nach Definition TRGS 402 (wenn AGW eingehalten)</i>			
Bewertung:				
Schutzmaßnahmen:				
Sachkunde der Beschäftigten:				
Betriebsanweisungen: (ab Schutzstufe 2 erforderlich)				
Schriftliche Unterweisungen:				
Arbeitsmedizinische Vorsorge:				

Betrieb: Altenzentrum Zentralküche	Gefährdungsbeurteilung nach § 7 GefStoffV Gefährdung durch Einatmung	Version 1.0
		BiG Beratung im Gesundheitsschutz
Erstellt: Dipl. Phys. G. Necker		Datum: 2007

Arbeitsbereich: <i>Zentralküche</i>				
Art der Tätigkeit : <i>Reinigung Heißlufttherd</i>				
Gefahrstoff/Produkt : <i>Exocit, Firma Bade</i>				
Einwirkungsart: <i>Einatmung</i>			Ersatzstoffprüfung: <i>Ist durchgeführt</i> <input checked="" type="checkbox"/>	
Schutzstufe nach GefStoffV	1	2	3	4
Beurteilungsparameter:				
Schadstoffmenge pro Zeiteinheit:.	<i>1 Liter/ Monat</i>			
Lüftungssituation: Raumgröße:	<i>120 cbm</i>	Luftwechselzahl: <i>1,5...</i>		
Dauer der Exposition:	<i>25 min/ Tag</i>			
Ausmaß der Exposition(AGW):	<i>Gering nach Definition TRGS 402 (AGW ist eingehalten)</i>			
Bewertung: <i>Bei Beachtung der Schutzmaßnahmen besteht keine Gefahr der Überschreitung des Luftgrenzwertes</i>				
Schutzmaßnahmen: <i>Beim Einsprühen unbedingt die bereitliegende Schutzbrille anlegen und die vorgeschriebenen Handschuhe benutzen. Beim Einsprühen Lüftungsanlage einschalten bzw. Fenster öffnen</i>				
Sachkunde der Beschäftigten: <i>nach Einweisung</i>				
Betriebsanweisungen: <i>liegen aus</i> (ab Schutzstufe 2 erforderlich)				
Schriftliche Unterweisungen: <i>1x /Jahr und vor Aufnahme der Tätigkeit</i>				
Arbeitsmedizinische Vorsorge: <i>keine, entsprechend TRGS 401</i>				